



## DEVOIR #1

1) Donnez les valeurs que prennent chacune des onze variables définies dans le programme suivant:

```
x,y=10,3
a=x//y
b=x*y+3
c=x%y
d=x**y
e=x>y
f=str(x)+str(y)
g=str(x+y)
h=x==y
i=int(x/y)
j=type(e)      # int, float, bool ou str
k=type(a)      # int, float, bool ou str
```

a: .....      b: .....      c: .....      d: .....  
e: .....      f: .....      g: .....      h: .....  
i: .....      j: .....      k: .....

2) Même question avec les neuf variables définies dans le programme suivant:

```
x,y="de", "mon"
a=x+y
b=y+"a"+x
c="o" in a
d="e" not in b
e=y[2]
f=y[0]+y[1]+x
g=x is y
h=type(a)      # int, float, bool ou str
i=len(a)
```

a: " ..... " b: " ..... " c: .....

d: ..... e: "....." f:" ..... " g: .....

h : ..... i : .....

3) Donnez la valeur obtenue dans la console à l'exécution du programme suivant:

```
x=int(input("Entrez un nombre: "))
if x>=20:
    print("à la folie")
elif x<10:
    print("un peu")
elif x==10:
    print("beaucoup")
else:
    print("passionnément")
```

a: L'utilisateur entre la valeur :

"un peu"  "beaucoup"  "passionnément"  "à la folie"  ValueError

b: L'utilisateur entre la valeur :

"un peu"  "beaucoup"  "passionnément"  "à la folie"  ValueError

c: L'utilisateur entre la valeur :

"un peu"  "beaucoup"  "passionnément"  "à la folie"  ValueError

d: L'utilisateur entre la valeur :

"un peu"  "beaucoup"  "passionnément"  "à la folie"  ValueError

e: L'utilisateur entre la valeur

- "un peu"
- "beaucoup"
- "passionnément"
- "à la folie"
- ValueError

4) **Donnez la valeur obtenue dans la console à l'exécution du programme suivant:**

```
for i in range(6,21,3):  
    print(i,end=" ")
```

- 6 7 8
- 3 4 5 6
- 6 9 12 15 18
- 3 9 15 21
- 6 9 12 15 18 21

5) **Donnez la valeur obtenue dans la console à l'exécution du programme suivant:**

```
x="initialisation"  
for i in x:  
    if i=="n" or i=="i":  
        continue  
    print(i,end=" ")
```

- iniiiito
- iniiit
- talsato
- initialo
- Error

6) **ASCII Art: Ecrire en 7 lignes maximum le code permettant d'obtenir la figure ci-dessous dans la console (il y a 11 lignes et 20 colonnes).**

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX////////////////XXX  
XXX////////////////XXX  
XXX#####XXX  
XXX////////////////XXX  
XXX////////////////XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

```
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
```

7) Donnez les valeurs que prennent chacune des neuf variables définies dans le programme suivant:

```
x,y,z= 15,6,5.0
a=(x<y)
b=(y>=z)
c=(y<x) or (x>=z)
d=not (y<x and z<=y)
e=(x>=y and y!=z)
f=(y<x and z<y or y==x)
g= (x is 3*z)
h=(x==3*z)
i= g and h or a
```

a:  True  False    b:  True  False    c:  True  False  
d:  True  False    e:  True  False    f:  True  False  
g:  True  False    h:  True  False    i:  True  False

8) Complétez le programme suivant afin qu'il affiche la liste des nombres entiers divisibles par 3 entre 1 et n inclus:

```
n=.....(.....("Entrez un nombre: "))
.....
if .....
.....
```

9) Observez attentivement les lignes de code du programme suivant:

```
n = int(input("Entrez un entier: "))
cpt = 0
while n != 0:
    cpt += 1
    n = n//10
print("Résultat: ", cpt)
```

En prenant l'exemple de l'entrée **1640** (variable  $n=1640$ ) saisie par l'utilisateur, décrire en quelques lignes: la condition d'entrée dans la boucle (est-elle réalisée?), la nouvelle valeur prise par chaque variable à chaque tour de boucle, la condition de sortie de la boucle et enfin la valeur affichée en fin de programme. Conclure en expliquant à quoi sert ce programme.