

ASIE – 2026 – sujet2

EXERCICE 1 (6 POINTS)

Cet exercice porte sur la programmation orientée objet et les structures linéaires.

Le taquin est un casse-tête qui se joue avec une grille de 9 cases : une case vide et 8 cases numérotées de 1 à 8.

Le jeu démarre en position gagnante représentée comme sur la figure 1.

	1	2
3	4	5
6	7	8

Figure 1. Position gagnante d'une grille

Les cases situées directement à gauche ou à droite ou en-dessous ou au-dessus de la case vide peuvent permuter avec elle. Afin de jouer au jeu taquin, on mélange la grille et l'objectif est de retrouver la position gagnante. On donne ci-dessous un exemple de grille mélangée.

5	3	8
	1	2
7	6	4

Figure 2. Exemple d'une grille mélangée

Par exemple, à partir de la situation de la figure 2, seules les cases numérotées 5, 1 ou 7 peuvent permuter leur position avec celle de la case vide.

On représente la grille d'un taquin à l'aide d'un tableau (type `list` en Python) dont les éléments sont les numéros des cases de la grille de gauche à droite et de haut en bas, la case vide portant le numéro 0. Le tableau ci-dessous contient les numéros de cases de la grille de la figure 2 :

```
tab = [5, 3, 8, 0, 1, 2, 7, 6, 4]
```

1. Donner l'indice de l'élément de `tab` correspondant à la case portant le numéro 2 de la grille.
2. Dessiner la grille du taquin représentée par `tab` après l'exécution des instructions ci-dessous :

```
1 tab[3] = tab[4]
2 tab[4] = 0
```

3. Écrire une expression booléenne qui est évaluée à `True` si le taquin représenté par le tableau `tab` est en position gagnante et `False` sinon.

On souhaite utiliser une classe `Taquin` pour modéliser le jeu du taquin. On initialise cette classe de la façon suivante :

```
1 class Taquin:
2     def __init__(self):
3         self.tab = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

4. Écrire la méthode `est_gagnant` de la classe `Taquin` qui renvoie `True` si l'instance de `Taquin` est en position gagnante et `False` sinon.

Voici le code partiel de la méthode `indice` qui renvoie l'indice de l'élément de l'attribut `tab` qui a pour valeur `numero` :

```
1     def indice(self, numero):
2         assert type(numero) == int, 'numero doit être entier'
3         ... , 'numero de case non valide'
4         i = 0
5         while ... :
6             i = i + 1
7         return i
```

5. Recopier et compléter les lignes 3 et 5 de la méthode `indice`.

On admet que la classe `Taquin` dispose d'une méthode `est_possible` qui prend en paramètre un entier `numero`, compris entre 1 et 8 inclus, et qui renvoie `True` s'il est possible de déplacer la case portant ce numéro et `False` sinon.

6. Recopier et compléter les lignes 2 à 6 de la méthode `jouer` ci-après qui, s'il est possible de déplacer le numéro passé en paramètre, intervertit la case portant ce numéro et la case vide.

```
1     def jouer(self, numero):
2         if ... :
3             i = self.indice(numero)
4             j = self.indice(0)
5             ... = numero
6             ... = ...
```

On admet que la classe `Taquin` possède une méthode `coups_possibles` qui renvoie un tableau dont les éléments sont les numéros des cases déplaçables. Si `t` est une instance de la classe `Taquin` qui correspond à celui de la figure 2, `t.coups_possibles()` renverra `[5, 1, 7]`.

On importe le module `random` et on rappelle que, si `tab` est du type `list`, l'instruction `random.choice(tab)` renvoie au hasard un élément de `tab`.

Pour mélanger `n` fois le taquin, on choisit au hasard successivement `n` fois un numéro parmi les coups possibles. On décide de ne pas jouer deux fois de suite le même numéro.

7. Recopier et compléter les lignes 4, 5, 6 et 9 de la méthode `mélanger` donnée ci-dessous.

```
1     def melanger(self, n):
2         precedent = None
3         i = 0
4         while ... :
5             possibilites = ...
6             choix = ...
7             if choix != precedent:
```

```

8             self.jouer(choix)
9             precedent = ...
10            i = i + 1

```

On souhaite ajouter à l'implémentation du jeu de taquin un mode *résolution automatique* lors duquel le jeu jouera une série de numéros afin de revenir en position gagnante. On procède ainsi :

- au départ, la grille est en position gagnante, on initialise une pile vide et l'instance de la classe Taquin n'est pas en mode résolution automatique ;
- si l'instance n'est pas en mode résolution automatique, on empile les coups joués pour mélanger la grille ainsi que les coups joués par un joueur ;
- si l'instance est en mode résolution automatique, tant que le taquin n'est pas gagnant, on dépile la pile et on joue le coup associé.

Par exemple, à partir d'une grille en position gagnante, on considère que les numéros 1, 4 et 5 ont été joués dans cet ordre pour mélanger la grille. Ensuite le joueur a joué le numéro 2 puis a passé le jeu en mode résolution automatique.

8. Donner, pour la grille issue de l'exemple ci-dessus, les numéros des cases joués dans l'ordre lors de la résolution automatique en précisant à chaque étape l'état de la pile.

On dispose d'une classe `Pile` dont les méthodes sont `est_vide`, `empiler` et `depiler`. La méthode `est_vide` renvoie `True` si la pile est vide et `False` sinon. La méthode `empiler` prend en paramètre une valeur et l'empile dans la pile. La méthode `depiler` dépile une valeur de la pile si elle n'est pas vide et la renvoie.

On modifie l'initialisation de la classe Taquin de la façon suivante :

```

1 class Taquin:
2     def __init__(self):
3         self.tab = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
4         self.pile = Pile()
5         self.mode_resolution = False

```

On ajoute à la fin du code de la méthode `jouer` les deux lignes ci-dessous afin d'empiler les coups à chaque appel de cette méthode si l'instance du jeu n'est pas en mode résolution automatique :

```

7         if not self.mode_resolution:
8             self.pile.empiler(numero)

```

Lorsque le joueur souhaite avoir la résolution automatique, il appelle la méthode `resoudre` qui :

- passe en mode résolution automatique en donnant la valeur `True` à l'attribut `mode_resolution` ;
- à chaque étape de la résolution automatique, affiche le coup joué.

9. Écrire le code de la méthode `resoudre`.

10. Expliquer pourquoi l'oubli du passage en mode résolution automatique dans la méthode `resoudre` entraînerait sa non terminaison.

Jouer deux fois de suite le même numéro est inutile. Pour éviter de stocker dans la pile deux tels coups, on souhaite modifier la méthode `jouer`.

Si l'instance du jeu taquin n'est pas en mode résolution automatique alors :

- si la pile du taquin n'est pas vide alors :

- on récupère le numéro au sommet de la pile ;
 - si ce numéro et celui qu'on vient de jouer sont différents alors on les empile tous les deux dans le bon ordre, sinon on ne fait rien ;
 - sinon, on empile le numéro qu'on vient de jouer.
11. Proposer une modification de la méthode `jouer` à partir de la ligne 8 afin de prendre en compte cette optimisation.